

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

⚠ 警告 表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

⚠ 注意 可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

⚠ 警告 本公司的产品为一般工业用途而开发和生产的。
对于需要考虑安全性的用途，请用户事先进行确认。
请不要将其用于体内埋植、体内注入或部分会残留在体内的用途。
不保证与该用途相关的适应性及安全性。
使用本公司产品前请仔细阅读使用注意事项。

注) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

TOYOSILICONE FERRULE Hose

① 使用时的注意事项

1. 请勿施加负压。如果施加负压，可能会发生“内表面※⁵剥离”或“压扁”，导致寿命大大降低。
2. 请勿施加外部压力。胶管以耐内压为主要目的而设计。如果向其施加外部压力，可能会发生“胶管变形”或“压扁”，导致寿命大大降低。
3. 请勿过度施加振动。如果过度施加振动，接头会产生疲劳裂痕，从而导致“泄漏”或“破裂”，引发危险。
4. 请勿使胶管或接头内面以外的部分直接接触流体。如果流体渗入胶管加强层或残留在接头部，可能会导致杂菌繁殖（附着），胶管发生老化。还可能会混入外面附着的灰尘或胶管碎片（加强材料）。
5. 胶管的规格、标准及注意事项以TOYOSILICONE Hose为准。

② 安装时的注意事项

1. 胶管的长度应留有一定余量，以免产生张力。使用前请加压进行确认。
2. 与传统胶管相比，特殊编织加强结构的胶管在两端固定时，加压后容易发生扭曲，敬请注意。

③ 清洗时的注意事项

1. 请勿使用硬刷等刷洗接头或胶管表面。否则会因接头表面或胶管表面划伤而导致杂菌繁殖(附着)，或造成泄漏。

④ 其他注意事项

1. 本产品不能单独更换零部件。请使用新品胶管进行更换。